

■ Kälteschelle Husky II 13 114,3 mm Iso 15,9 M10/M12



Kaufmännische Details

Artikelnummer	6831141
EAN/GTIN	4250928440600
VPE	4 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,358 kg/St
Rabattgruppe	06-683
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.

Dämmkörper KA/PU

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	DD11
Material Mantel	Kunststoff
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Korrosivitätskategorie	C2 very high
Umgebungsbereich	Innenbereich
Baustoffklasse	B2
min. Temperaturbeständigkeit	-45 °C
max. Temperaturbeständigkeit	105 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,029 W/mK
Dichte Schale	120 kg/m ³
Wasserdampfdiffusionswiderstand	20000 µ

Produktdetails

Anschluss	M10/M12
Anschlusshöhe A	40 mm
Breite B	192 mm
Dämmstärke	15,9 mm
zul. Last F _z	0,97 kN
Schalenlänge L	42 mm
stat. Belastung Schale	0,27 N/mm ²

Hinweis

Hinweis Von Umtausch und Rücknahme
Allgemein ausgeschlossen. Sonderanfertigungen auf Anfrage.