

■ Kälteschelle Husky II 13 125 mm Iso 21 M10/M12



Kaufmännische Details

Artikelnummer	6831251
EAN/GTIN	4250928440617
VPE	4 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,410 kg/St
Rabattgruppe	06-683
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.

Dämmkörper KA/PU

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	DD11
Material Mantel	Kunststoff
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Korrosivitätskategorie	C2 very high
Umgebungsbereich	Innenbereich
Baustoffklasse	B2
min. Temperaturbeständigkeit	-45 °C
max. Temperaturbeständigkeit	105 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,029 W/mK
Dichte Schale	120 kg/m ³
Wasserdampfdiffusionswiderstand	20000 μ

Produktdetails

Anschluss	M10/M12
Anschlusshöhe A	45 mm
Breite B	215 mm
Dämmstärke	21 mm
zul. Last F _Z	1,06 kN
Schalenlänge L	42 mm
stat. Belastung Schale	0,27 N/mm ²

Hinweis

Hinweis Von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen. Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Anmerkung Lieferzeit auf Anfrage