Kälteschelle Husky IV 19 50 mm Iso 22 M8/M10





Kaufmännische Details

Artikelnummer	6840500
EAN/GTIN	4250928440785
VPE	10 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,206 kg/St
Rabattgruppe	06-684
Preiseinheit	1

QR Code

Zertifizierungen

SCHALL-SCHUTZ DIN 4109

Baustoffklasse B2 "Normal entflammbar" nach DIN 4102

Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.
Dämmkörper	KA/PU

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	DD11
Material Mantel	Kunststoff
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Baustoffklasse	B2
min. Temperaturbeständigkeit	-45 °C
max. Temperaturbeständigkeit	105 °C
Wärmeleitfähigkeit	0.029 W/mK
Dichte Kern	120 kg/m³
Wasserdampfdiffusionswiderstand	7000 µ

Produktdetails

Anschluss	M8/M10
Anschlusshöhe	41 mm
Breite	134 mm
Dämmstärke	22 mm
zul. Last Fz	0.42 kN
Länge Schale	42 mm
stat. Belastung Kern	0.27 N/mm²

Hinweis

Anmerkung	Lieferzeit auf Anfrage

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de