


■ Kälteschelle Husky IV 19 273 mm Iso 25 M16



Kaufmännische Details

Artikelnummer	68427304
EAN/GTIN	4250928440945
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	2,68 kg/St
Rabattgruppe	06-684
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.

Dämmkörper KA/PU

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S235
Material Mantel	Kunststoff
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Korrosivitätskategorie	C2 very high
Umgebungsbereich	Innenbereich
Baustoffklasse	B2
min. Temperaturbeständigkeit	-45 °C
max. Temperaturbeständigkeit	105 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,029 W/mK
Dichte Schale	120 kg/m ³
Wasserdampfdiffusionswiderstand	20000 μ

Produktdetails

Anschluss	M16
Anschlusshöhe A	42 mm
Breite B	402 mm
Dämmstärke	25 mm
zul. Last F _z	4,17 kN
Schalenlänge L	66 mm
stat. Belastung Schale	0,27 N/mm ²

Hinweis

Hinweis Von Umtausch und Rücknahme
Allgemein ausgeschlossen. Sonderanfertigungen auf Anfrage.