

Kälteschelle Husky VI 32 17,2 mm Iso 29,5 M8/M10





Kaufmännische Details

Artikelnummer	6850180
EAN/GTIN	4250928440976
VPE	12 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	0,152 kg/St
Rabattgruppe	06-685
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen





Ausführung und Montage

Einsatzgebiet Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik, für eine zuverlässige Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung.

Dämmkörper KA/PU

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	DD11
Material Mantel	Kunststoff
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Baustoffklasse	B2
min. Temperaturbeständigkeit	-45 °C
max. Temperaturbeständigkeit	105 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,029 W/mK
Dichte Schale	120 kg/m³
Wasserdampfdiffusionswiderstand	20000 μ

Produktdetails

Anschluss	M8/M10
Anschlusshöhe A	49 mm
Breite B	121 mm
Dämmstärke	29,5 mm
zul. Last F_Z	0,15 kN
Schalenlänge L	42 mm
stat. Belastung Schale	0.27 N/mm²

Hinweis

Hinweis	Von Umtausch und Rücknahme
Allgemein	ausgeschlossen. Sonderanfertigungen auf
	Anfrage.
Anmerkung	Lieferzeit auf Anfrage

