


■ Montageschiene C-Profil doppelt 45 / 150 / 3 mm L= 6 m fbv







Kaufmännische Details

Artikelnummer	08225062
EAN/GTIN	4250928420831
VPE	24 m
Bund	96 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	9,64 kg/m
Rabattgruppe	02-082
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen





Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Mittelschwere Montageschiene mit	
	Schnellanbindungsmöglichkeit.	
Ausführung	Gezahnte Profile. Doppelschienen sind gelocht	
	und verschweißt	
Befestigungsa	rt formschlüssige Verbindung	

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S250
Oberfläche	feuerbandverzinkt

Produktdetails

Breite	45 mm
Höhe	150 mm
Stärke	3 mm
Länge	6 m
Lochdurchmesser	18,00 mm
Langloch	14x45 mm
Erweiterung Langloch	18,0 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	11,33 cm ²
Flächenträgheitsmoment I _Y	233,12 cm4
Flächenträgheitsmoment I_Z	43,81 cm4
Rastermaß	105,0 mm
Breite Schlitz	22 mm
Schwerpunktabstand eo	7,50 cm
Schwerpunktabstand eu	7,50 cm
Schwerpunktabstand ez	2,25 cm



Hinweis

Hinweis Allgemein	Mindestabnahme 1 VPE
Trägheitsradius iy	4,53 cm
Trägheitsradius iz	3,85 cm
Widerstandsmoment W _Y	31,10 cm ³
Widerstandsmoment W _Z	19,47 cm ³

